

## GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

### Händesept

2-Propanol

## GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

### Achtung



Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  
Verursacht Hautreizungen.  
Verursacht schwere Augenreizung.  
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.



Wassergefährdungsklasse: schwach wassergefährdend  
Reagiert mit : Starke Säuren, Starke Oxidationsmittel  
Stabil unter normalen Bedingungen.  
Unverträglich mit starken Säuren und Oxidationsmitteln. Alkalimetalle. Aluminium.  
Amine.  
Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dämpfen führen.

## SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.  
Mit viel Wasser waschen.  
Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.  
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.  
Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  
Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.  
Schutz- und Hygienemaßnahmen: Berührung mit den Augen vermeiden. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.  
Hinweise zum sicheren Umgang: Für angemessene Lüftung sorgen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.  
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.  
Atemschutz: Gas/Dampf/Aerosol nicht einatmen.  
Handschutz: Entfällt  
Augenschutz: Schutzbrille  
Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen.

## VERHALTEN IM GEFAHRFALL

**Feuerwehr:** Geeignete Löschmittel: Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, 112  
Trockenlöschmittel oder Kohlendioxid verwenden.  
Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl.  
Im Brandfall Tanks durch Wasserbesprühung kühlen.  
Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:  
Für angemessene Lüftung sorgen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.  
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.  
Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen.

## ERSTE HILFE



**Arzt:**  
112

Allgemeine Hinweise: Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.  
Nach Einatmen: Für Frischluft sorgen.  
Nach Hautkontakt: Abwaschen mit: Wasser  
Nach Augenkontakt: Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen. Anschließend Augenarzt aufsuchen.  
nach Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt konsultieren.

## SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Sachgerechte Entsorgung/Produkt: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Kann unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften abgelagert oder verbrannt werden.  
Verpackung: Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren, und können nach entsprechender Reinigung wiederverwendet werden.